

# ULTRADIA

**ROCK&PRO**

**PROTÉGEZ VOS ABORDS**

**BESCHERM UW OMGEVING**

**MINÉRALISANT-HYDROFUGE**

MINERALISEREND EN VOCHTWEREND MIDDEL

**BETONS & PIERRES NATURELLES**

VOOR BETON & RUWE STENEN



**PRO**

Améliore la dureté des sols

Verbetert de hardheid van de bodem

Ralenti la pénétration des liquides

Vertraagt het binnendringen

Effet perlant

Parelend effect

**25L**

[www.ultradia.be](http://www.ultradia.be)

# ULTRADIA

## ROCK&PRO

### MINÉRALISANT-HYDROFUGE POUR SURFACES BRUTES

### PRÊT À L'EMPLOI GEBRUIKSKLAAR

#### Avantages :

- Consolidé et cristallise en profondeur les matériaux friables et/ou poussiéreux.
- Apporte une meilleure protection contre l'eau, l'huile et les taches.
- Invisible : ne change pas la couleur.
- Allonge le vieillissement et facilite l'entretien.
- Effet perlant très performant.

#### Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre et impérativement sèche en surface et à cœur.
- En fonction de la friabilité du support effectuer un nettoyage chimique ou mécanique (à l'aide d'une brosse)

#### Application :

- Utiliser le produit pur, ne pas diluer.
- Procéder à un essai préalable.
- Appliquer jusqu'à saturation du support en 2 passages très fins avec un intervalle minimum de 10 minutes.
- Séchage protégé : 24 heures.
- Efficacité optimale obtenue après 7 jours de séchage.
- Le support traité ne peut pas être recouvert par un autre revêtement.

#### Utilisation

- Matériaux bruts poreux et peu poreux : bétons, pierres naturelles, briques, pavés, ardoises, etc.
- Facades et sols
- Neufs ou anciens
- Intérieur et extérieur

#### Outils d'application

Appliquer au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau.



Contient : Tripotassium propylsilanetriolate

Peut provoquer de graves brûlures de la peau et de graves lésions aux yeux.

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un Centre antipoison, un médecin.

TRT 9550 - CREEDO MINERAL HYDROFUGE

Fiche de Données de Sécurité conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le

Règlement (UE) 2020/878

Numéro de référence : 1/3/550

Date d'émission : 2013/03/29 Date de révision : 2021/05/11 Remplace la version de 2019/06/17

Versie : 4.0

### MINERALISEREND EN VOCHTWEREND MIDDEL VOOR RUWE OPPERVLAGKEN

#### Voordelen :

- Versterkt en kristalliseert brokkelige en/of stoffige materialen diepgaand.
- Biedt betere bescherming tegen water, olie en vlekken.
- Driechtbaar : verandert de kleur niet.
- Vertraagde verduistering en vereenvoudigt onderhoud.
- Heel efficiënt pareland effect.

#### Ondergrond voorbereiden :

- Breng het product aan op een schoon en droog oppervlak.
- Hetzelfde van de brokkeligheid van het oppervlak chemisch of mechanisch reinigen (met een borstel).
- Toepassing :
  - Werdun het product niet.
  - Kleur eerst een test uit.
  - Breng het product aan in 2 heel dunne lagen en met een minimale tussentijd van 10 minuten, tot de ondergrond verzadigd is.
  - Beschermde laten drogen : 24uur.
  - Optimale resultaten na 7 dagen drogen.
- Het behandelde oppervlak mag niet met een andere coating worden bedekt.

#### Gebruik

- Formule en weinig poreuze nieuwe materialen : beton, natuursteen, bakstenen, klinkers, leien enz.
- Gevels en vloeren.
- Nieuw of oud.
- Binnen en buiten.

#### Gereedschap

Aanbrengen met een lagedrukspuit, roller of kwast.



Beest : Trialkylmofaobut propyl silanetriool

Veroorzaakt ernstige brandwonden en opgeluist.

Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, geluïscherming.

Bij contact met de huid (of het haar) : verwondigde leding onmiddellijk uitrusten.

Huid met water afspoelen / afdoeken. Onmiddellijk een ANTI-GEFACENTRUM, een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTI-GEFACENTRUM, arts raadplegen.

TRT 9550 - CREEDO MINERAL HYDROFUGE

Veiligheidsinformatieblad volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 (CE)

Referentienummer : 1/3/550

Datum van uitgave : 2013/03/29 Datum herziening : 2021/05/11 Vervangt versie van: 2019/06/17

Versie : 4.0

# www.ultradia.be