

ULTRADIA

The logo for ULTRADIA features the word in a bold, sans-serif font. The letters 'ULTRA' are colored in a vibrant yellow, while 'DIA' is in a muted grey-blue. A thick, bright red diagonal line cuts across the text from the bottom-left to the top-right, passing behind the letters.

diamond tools & machines



F5.12
**SPÉCIAL CIRE POLISSANTE EN PÂTE
POUR MERBLES, GRANITS ET
AGGLOMÉRÉS POLIS**

RENDEMENT: 1Lt x 30 - 40 m²

EMBALLAGES: 0,5 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

DESCRIPTION

Cire polissante pour marbre, granit et agglomérés polis. Cire liquide à l'eau repolissable, pour la maintenance de planchers luisants. Protège les surfaces. Facile à enduire et indiquée surtout pour les maisons. Ne laisse pas de couches de cire.

MODE D'EMPLOI

Appliquer F5.12, prêt à l'emploi directement sur la surface à cirer moyennant une cireuse ou un chiffon. Enduire de façon uniforme sur toute la surface et faire sécher pour 1 heure env. selon la température ambiante. Cirer avec un polissoir ou une cireuse. En fonction des locaux vérifier si le degré de glissade est acceptable.

RENDEMENT

1 litre pour environ 30 - 40 m².

EMBALLAGE

Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres

Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres

PRÉCAUTIONS

Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois.



DESCRIPTION

CIRE POLISSANTE POUR MARBRE, GRANIT ET AGGLOMÉRÉS POLIS. Préparé avec haute puissance poli adapté pour les surfaces de pierre naturelle et agglomérés. Excellente hydrofuge en particulier pour les plans de toilette, revêtements, tables et toutes les surfaces marbre, granit, agglomérés et pierre

naturelle. Le polissage des surfaces émoussé, ou avec légers défauts ou des imperfections. Disponible en plusieurs couleurs : clair, noir, jaune, vert, rouge, brun, ce qui permet d'améliorer l'effet souhaité sur les surfaces à poli corriger légèrement la couleur naturelle. Applicable sur des surfaces traitées.

MODE D'EMPLOI

Applique sur les surfaces nettoyées et sec le F5.11 WAX, enduire de façon uniforme surtout la surface en mouvement circulaire avec un chiffon ou un autre applicateur et faire sécher pour 10 minutes env. selon la température ambiante. Polonaise avec un chiffon sec, laine d'acier fine, les outils électriques comme feutre souple, brosse simple avec feutre pour les sols.

RENDEMENT

Avec 1 litre de F5.11 WAX pour polies plus de 50mq

EMBALLAGE

Carton entièrement recyclable de 12 canettes de 0,500 gr/litre

PRÉCAUTIONS

Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois.



F5.21

**FINITION ANTISALETÉ
POUR LES SURFACES ADOUCIES**

RENDEMENT: 1Lt x 10 - 15 m²

EMBALLAGES: 0,5 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 5 Lt

DESCRIPTION

Traitement pour les surfaces lisses, demi-brillantes, brossés, à accroc naturel, Sandstone ou lime stone . Colmate les porosités de la pierre, facilite le nettoyage sans effet antiesthétique de film plastique. Protecteur antitache et anti saleté.

MODE D'EMPLOI

AGITER AVANT DE S'EN SERVIR. Appliquer uniformément F5.21 avec un chiffon et faire sécher. F5.21 est un produit de finition, qui peut être utilisé directement comme protecteur. Pour une protection majeure et plus permanent est recommandé d'appliquer préalablement sur le support un traitement primaire d'imprégnation type T3.31H o T3.21H.

RENDEMENT

1 litre de produit pour 10-15 m² en base à la finition de la surface ou il vient s'appliquer.

EMBALLAGE

Carton entièrement recyclable de 16 bouteilles de 1 litre = 16 litres

Carton entièrement recyclable de 8 tanks de 2 litres = 16 litres

Carton entièrement recyclable de 4 tanks de 5 litres = 20 litres

PRÉCAUTIONS

Conserver le produit dans les flacons d'origine, bouché, à température ambiante. Avant l'utilisation du produit, consulter la fiche toxicologique et l'étiquette illustrant les risques, les précautions et l'équipement de protection personnelle à utiliser pour une utilisation correcte. Toutes les données de cette fiche sont fondées sur des renseignements considérés comme tant sûrs ; Malgré cela, ne connaissant pas les conditions des matériaux traités et le mode d'utilisation du produits, ITALIAN XS refuse toute responsabilité sur l'adaptabilité du produit pour une application particulière. Avant le traitement ou le nettoyage, on recommande d'effectuer un test sur un point invisible de la surface pour éviter tout inconvénient, car notre responsabilité est limitée à la garantie du produit acheté et nous refusons toute responsabilité pour d'éventuels dommages dus à négligence ou à une utilisation contre-indiquée du produit. Après utilisation conserver l'emballage bien fermé. En ce cas le produit a une durée d'env.30 mois.